# 最新安全警示标语牌(通用10篇)

随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。

### 刮腻子合同书样本篇一

甲方:

乙方:

根据《\_建筑法》和《劳动法》及有关管理规定,为优质、高速、安全、低耗完成金科廊桥水乡高层内墙刮大白腻子的施工任务,经过双方友好协商,将上述该项工程内墙刮大白腻子承包给乙方施工,为明确双方权力与义务,特拟订如下合同,并共同遵照执行。

- 1、工程名称:
- 2、工程地点:
- 3、 面 积: 按实结算
- 1、承包方式:包工包料、包质量(质量达合格工程及甲方指定标准)、包工期,包安全施工,包文明施工。
- 2、承包内容:本工程图纸及变更所示的所有刮白工程并参照业主要求,地下室、车库包括剪力墙和二次结构及梁、柱、顶板在内的刮白施工,做法按业主要求,哑巴洞口不计算工程量,窗口按刮白实际面积计算。
- 3、所有施工工具由乙方自行负责

高层按实际面积每平方米15元计算,车库按实际刮白面积20/m²计算。

每月20日上报月进度计划,次月20日支付上报计划的80%,工程竣工验收合格后付到总价的80%,工程决算后付到97%,剩余3%作为质量保修金,保修金从竣工验收合格之日起满1年返还。

乙方需交甲方订金高层加车库计壹拾伍万元整。 六,付款条件:经项目部施工员,质检员,安全员及项目经理签名的工程量作为结算的唯一依据。(结算时扣除质量不合格产生的材料费及安全违章)

乙方必须严格按甲方项目部要求和本项目部下发的技术交底 进行操作,对达不到要求的必须无条件返工。

从开工之日起至甲方指定竣工日(具体开工时间另听通知), 每延迟一天甲方将处罚乙方2000元。(节假日及天气原因不 顺延工期)

乙方所有施工人员进入施工现场或在楼层内作业时必须戴安全帽,楼层内接料时头、身不可伸出窗外,所有施工人员严禁酒后作业,严禁打架斗殴,如因乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任,并承担上级主管部门的处罚,非乙方原因造成的安全事故,由甲、乙双方以及劳动\_门会同一起分析事故责任,按照国家相关政策及相关条例协商处理。

乙方在施工过本中所产生的垃圾应按项目部要求集中到指定位置,如乙方不听从项目部安排,公司财务在结算时将按照项目部的处理结果进行扣款。

备注:凡未交清订金的合同为无效合同。如乙方不能进场施工,甲方应按乙方(订金额)银行同期贷款利率四倍计息。

本合同一式三份,甲方,项目部、、乙方各执一份,工程款结清本合同自然失效。

甲方(公司	章): _		
法定代表。	人(签与	乏):_	
	_年	月	日
乙方(公司	章) <b>:</b> _		
法定代表。	人(签与	艺):_	
	年	月	$\exists$

# 刮腻子合同书样本篇二

甲方:

乙方:

根据[]^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利,义务和责任,本着公平公正的原则就本次工程防水施工有关事项经双方协商达成如下协议:

第一条 工程项目

工程名称:

承包方式:包工包料。

工程量: 暂定150平方米。

施工部位:外墙面。

施工期限:开始施工之日起4个工作日。
单价: 60元/平方米。
第二条 工期和工期顺延
因甲方和不可抗拒的自然因素影响工期,工期相应顺延。
第三条 工程质量检查及验收
本工程按行业防水施工及验收规范为质量评定验收标准,工程质量应达到行业质量合格标准。
本外墙防水必须使用涂料防水剂,防水完成后采用深色外墙漆饰面。
第四条 工程付款及结算
工程完工后一次付清。
本工程完工后,由乙方及时向甲方提交结算,工程量由甲乙 双方确认。
本工程保修期为三年。
第五条 附则
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同签字盖章后生效。
甲方(公章):
乙方(公章):
年月日

# 刮腻子合同书样本篇三

篇一: 外墙装饰施工合同书(定稿)

建筑施工外墙装饰

承包合同

发包方(签章): (代理人)

承包方(签章): (承包人)

建筑施工外墙装饰承包合同

\*方: (代理人)

乙方: (承包人)

第一条工程概况

- 1、工程名称:
- 2、工程地点:
- 3、面积计算:装饰面积根据现场实际面积计算(不除窗洞口);
- 4、工期要求:根据项目部现场进度计划安排实施;

第二条承包范围及工作内容:

1、承包范围:

图纸范围和现场要求的所有工程的外墙装饰(\*醛板粘贴、腻子、乳胶漆刷涂)施工,具体范围以图纸及\*方现场要求为准。

### 2、工作内容:

熟悉施工图纸,布置\*作地点,班组自检并配合受检,整个施工现场内一切外墙装饰所需材料在整个施工过程中的装卸和运输(含人力运输、人力传递或机械配合运输,含超高运输,含反复多次转运)。

### 承包内容:

所有外墙\*醛板、苯板粘贴、刮腻子,乳胶漆涂刷(主材\*供);

外墙面腻子人工包干,材料进场根据\*方技术人员具体要求进行及时施工:

墙面腻子必须平整、坚实、牢固、无粉化、无起皮和裂缝,腻子干燥后应打磨平整光滑,并清理干净在涂刷饰面漆。

乳胶漆涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉,乳胶漆的颜\*、必须均匀一致,不得出现泛碱、咬\*、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象;装饰线、分\*线直线度不得超过1mm[]

外墙颜\*由\*方确定后在进行乳胶漆刷涂。

第三条承包方式:

### 刮腻子合同书样本篇四

乙方:	

- 二、工程内容:对外墙渗水进行维修施工。
- 三、施工质量标准及要求:
- 1、施工质量必须达到合格(无渗漏),经\*方或质量部门验收,达不到质量标准,应立即返修,其材料费、人工费用由乙方自行承担。
- 2、施工原材料必须合格并符合施工要求。

四、双方的责任和义务:

a[]\*方的责任和义务:

- 1、\*方应根据有关规定,为乙方提供安全可靠的施工现场。
- 2、\*方有权对乙方的施工进行监管。
- 3、\*方应按合同规定及时办理工程费用的结算、付款。
- 4、因乙方责任造成的质量安全事故和延误工期,其经济损失由乙方承担,\*方可按损失情况扣除相应费用。

b∏乙方的责任何义务:

- 1、乙方员工进入现场时,应遵守\*方公司的内部企业管理制度,
- 2、乙方必须严把质量安全生产关,因此次施工涉及高空作业,施工人员必须穿戴好一切必要的劳保用品,杜绝任何安全事故的发生。
- 3、乙方应组织好文明施工,并搞好施工场地内的清洁卫生工作。

五、工程款结算方法和验收标准:

1,	工程款结算方法:	经双方协商,	本次施工总	费用
为_	元。在工程	星施工完成后支	文付元。	剩余部分,
在	工程完成后的 ヲ	5内付清。		

2、验收标准:以无渗漏为验收标准。

六、	双方协商的其它条	
款:		c

本合同壹式贰份, 经双方签字盖章后生效。

\*方签字: 乙方签字:

\*方盖章 乙方盖章

年月日 年月日

\*方:

乙方:

现经\*、乙双方充分协商,\*方现将#楼的外墙装修承包给乙方施工,现为了双方的共同责、权、利,达成如下协议:

- 一、承包范围:
- 1、 #栋所有外墙贴面、滴水线条、台面抹灰的压光、所有窗台(不含飘窗套)、窗套接口刷到位(后道工序负责接口), 乙方负责拆架及码堆至指定地方。
- 2、乙方进场后,只负责灰桶、铲、扁担,其余次材均不负责。
- 二、承包单价:

外墙装修以外墙贴面实际面积元平方米计算。

### 三、付款方式

- 1、乙方进场后外墙拉毛至第四层\*方付乙方生活费%。
- 2、该项目拉毛完工后,\*方付乙方工程进度费用(拉毛费)%(按每平方元计取)。
- 3、乙方外墙贴面完成三层后,经\*方验收合格,\*方付给乙方已完成部分工程进度款的%,待乙方全部完成外墙贴面, 经\*方验收合格后,\*方付至整个工程量的%。
- 4、余下%作为质保金,一年后的30个工作日内付清。

### 四、质量安全:

- 1、乙方必须确保外墙粉刷分项工程验收合格。如出现质量问题,概由乙方承担所有相关责任。
- 4、乙方必须加强安全防范意识,加强对施工人员的安全培训和班前教育,确保施工安全。严禁酒后作业,穿拖鞋上工作平台工作,如乙方施工人员违规\*作或违章作业而造成的不良后果,一切损失和责任概由乙方自行承担。

#### 五、进度

本合同内粉刷工程总工期为30天(日历工期),乙方必须按时完成。如乙方拖延工期,每拖延一天,罚款200元。

六、其他未尽事宜,需\*乙双方共同协商解决。此协议一式两份,\*乙双方各执一份,签字后生效。

\*方: 乙方:

\*号: \*号:

年月日 年月日

# 刮腻子合同书样本篇五

当房子居住一段时间之后不可避免的会有一定程度的磨损,破坏了房子的整体外观,在这个时候很多人会选择进行旧墙面翻新。在进行旧墙面翻新的时候需要做的四个准备,它们就是:检查墙面、制定解决方案、家具移动、家具屏蔽保护。

在进行旧墙面翻新之前,首先必须检查墙壁。例如,为了检测墙壁的水分,测量用激光检测器在墙壁区域范围中,让墙面保证是空的,用湿度计来确保施工环境是否可行,用ph试纸检测墙壁的ph值等。使用获得的数据来进行分析墙的真实情况。

在进行旧墙面翻新的时候,根据旧墙面和家里的实际情况相结合的分析结果,考虑如何翻新,需要翻新墙壁清洁墙面翻新的表面面积,使用什么漆等,为旧墙面翻新制定具体的施工计划。选择最好的计划与预算周期结合起来,最好是签订施工合同,以充分保护自己的权利和利益。并且将详细的计划等都写入其中,这样对于将来能省去不少的麻烦。

在进行旧墙面翻新的时候,在移动过程中,必须小心不要影响将来的使用。应当注意的是,移动的家具不应被移出,个体可以专注于中间。不要影响墙体的建筑和屋顶上。尽力覆盖内部房屋,灰尘非常大。将乳胶漆带到家具上也很烦人。

在进行旧墙面翻新的时候,不能移动或移动的物品应覆盖专业材料和保护膜。所有的家居用品,包括地板,衣柜,电器,灯具,门窗,开关等,必须加以保护,以确保施工后光洁如新。

在进行在进行旧墙面翻新的时候的注意以上这四个准备工作, 让翻新墙面这个过程变得更加的顺利,结果也能让自己和家 人满意。