

小学生消防安全手抄报内容 消防安全手抄报内容(优秀6篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

小学生消防安全手抄报内容篇一

“消防”即消除隐患，预防灾害即预防和解决人们在生活、工作和学习过程中遇到的人为、自然和意外灾害。当然，狭义的含义是：灭火在人们认识的早期阶段。以下是为大家整理的关于, 欢迎品鉴！

火灾逃生自救常识

1、火场求救方法。

当发生火灾时，可在窗口、阳台、房顶、屋顶或避难层处，向外大声呼叫，敲打金属物件、投掷细软物品、夜间可打手电筒、打火机等物品的声响、光亮，发出求救信号。引起救援人员的注意，为逃生争得时间。

2、如果寝室、教室、实验室、宾馆、会堂、饭店、食堂、浴池、超市等着火时，可采用以下方法逃生。

(1) 毛巾、手帕捂鼻护嘴法

因火场烟气具有温度高、毒性大、氧气少、一氧化碳多的特点，人吸入后容易引起呼吸系统烫伤或神经中枢中毒，因此在疏散过程中，应采用湿毛巾或手帕捂住嘴和鼻（但毛巾与手帕不要超过六层厚）。注意：不要顺风疏散，应迅速逃到

上风处躲避烟火的侵害。由于着火时，烟气太多聚集在上部空间，向上蔓延快、横向蔓延慢的特点，因此在逃生时，不要直立行走，应弯腰或匍匐前进，但石油液化气或城市煤气火灾时，不应采用匍匐前进方式。

(2) 遮盖护身法。将浸湿的棉大衣、棉被、门帘子、毛毯、麻袋等遮盖在身上，确定逃生路线后，以最快的速度直接冲出火场，到达安全地点，但注意，捂鼻护口，防止一氧化碳中毒。

(3) 卫生间避难法。发生火灾时，实在无路可逃时，可利用卫生间进行避难。因为卫生间湿度大，温度低，可用水泼在门上、地上，进行降温，水也可从门缝处向门外喷射，到达降温或控制火势蔓延的目的。

(4) 封隔法。如果走廊或对门、隔壁的火势比较大，无法疏散，可退入一个房间内，可将门缝用毛巾、毛毯、棉被、褥子或其它织物封死，防止受热，可不断往上浇水进行冷却。防止外部火焰及烟气侵入，从而达到抑制火势蔓延速度、延长时间的目的。

(5) 多层楼着火逃生法。如果多层楼着火，因楼梯的烟气火势个性猛烈时，可利用房屋的阳台、水溜子、雨蓬逃生，也可采用绳索、消防水带，也可用床单撕成条连接代替，但一端紧拴在牢固门窗或其它重物上，在顺着绳索滑下。

(6) 被迫跳楼逃生法。如无条件采取上述自救办法，而时间又十分紧迫，烟火威胁严重，被迫跳楼时，低层楼可采用此方法逃生，但首先向地面上抛下一些后棉被、沙发垫子，以增加缓冲，然后手扶窗台往下滑，以缩小跳楼高度，并保证双脚首先落地。

3、如果身上的衣物，由于静电的作用或吸烟不慎，引起火灾时，应迅速将衣服脱下或撕下，或就地滚翻将火压灭，但注

意不要滚动太快。必须不要身穿着火衣服跑动。如果有水可迅速用水浇灭，但人体被火烧伤时，必须不能用水浇，以防感染。

火灾逃生自救常识

1、火场求救方法。

当发生火灾时，可在窗口、阳台、房顶、屋顶或避难层处，向外大声呼叫，敲打金属物件、投掷细软物品、夜间可打手电筒、打火机等物品的声响、光亮，发出求救信号。引起救援人员的注意，为逃生争得时间。

2、如果寝室、教室、实验室、宾馆、会堂、饭店、食堂、浴池、超市等着火时，可采用以下方法逃生。

(1) 毛巾、手帕捂鼻护嘴法

因火场烟气具有温度高、毒性大、氧气少、一氧化碳多的特点，人吸入后容易引起呼吸系统烫伤或神经中枢中毒，因此在疏散过程中，应采用湿毛巾或手帕捂住嘴和鼻（但毛巾与手帕不要超过六层厚）。注意：不要顺风疏散，应迅速逃到上风处躲避烟火的侵害。由于着火时，烟气太多聚集在上部空间，向上蔓延快、横向蔓延慢的特点，因此在逃生时，不要直立行走，应弯腰或匍匐前进，但石油液化气或城市煤气火灾时，不应采用匍匐前进方式。

(2) 遮盖护身法。将浸湿的棉大衣、棉被、门帘子、毛毯、麻袋等遮盖在身上，确定逃生路线后，以最快的速度直接冲出火场，到达安全地点，但注意，捂鼻护口，防止一氧化碳中毒。

(3) 卫生间避难法。发生火灾时，实在无路可逃时，可利用卫生间进行避难。因为卫生间湿度大，温度低，可用水泼在

门上、地上，进行降温，水也可从门缝处向门外喷射，到达降温或控制火势蔓延的目的。

(4) 封隔法。如果走廊或对门、隔壁的火势比较大，无法疏散，可退入一个房间内，可将门缝用毛巾、毛毯、棉被、褥子或其它织物封死，防止受热，可不断往上浇水进行冷却。防止外部火焰及烟气侵入，从而达到抑制火势蔓延速度、延长时间的目的。

(5) 多层楼着火逃生法。如果多层楼着火，因楼梯的烟气火势个性猛烈时，可利用房屋的阳台、水溜子、雨蓬逃生，也可采用绳索、消防水带，也可用床单撕成条连接代替，但一端紧拴在牢固门窗或其它重物上，在顺着绳索滑下。

(6) 被迫跳楼逃生法。如无条件采取上述自救办法，而时间又十分紧迫，烟火威胁严重，被迫跳楼时，低层楼可采用此方法逃生，但首先向地面上抛下一些后棉被、沙发垫子，以增加缓冲，然后手扶窗台往下滑，以缩小跳楼高度，并保证双脚首先落地。

3、如果身上的衣物，由于静电的作用或吸烟不慎，引起火灾时，应迅速将衣服脱下或撕下，或就地滚翻将火压灭，但注意不要滚动太快。必须不要身穿着火衣服跑动。如果有水可迅速用水浇灭，但人体被火烧伤时，必须不能用水浇，以防感染。

119消防日的由来

同学们明白11月9日是什么日子吗对了那就是消防日，那么消防日怎样由来的呢1”在古代时候念作“幺”，它跟“要”字同音。“119”就是：“要要救”。因为11月9日的简化写法是“11、9”，同火灾报警电话号码“119”极为相似。确定11月9日为消防活动日，能够加深人们对“119”火灾报警电话号码的记忆。从11月9日以后，我国大部分地区便开始进入冬

季，冬季是火灾多发季节。因此，从这一天起开始开展防火宣传与检查。大力宣传119，使119深入人心。我国的火灾，有一个明显的特点：这就是报警早，损失小，伤亡少。因此，万一发生火灾时，及时报警求救是最要紧的。

我国统一规定火灾报警电话号码为119。始于1982年。这是吸取了日本的经验。我国黑龙江省哈尔滨市从1950年就开始采用119为火灾报警电话号码，我国宝岛台湾火灾报警电话号码也是119。始于1970年。

我国的119台，不仅仅是一部电话，而是一套先进的通讯系统。它能够同我国国土上任何一个地方互通重大灾害情报，还能够透过卫星调集防灾救援力量。透过电话能够随时向消防最高指挥带给火情信息，119台实际上是一个防灾指挥中心。

119台的发展，有赖于整个城市通讯设备的配套。在我国的各大城市中，凡有需要消防警员帮忙的事，能够随时打119电话报警求援。各重要机关里，大多安装有同消防队的直通的热线电话，遇有火情时，拿起电话就可向消防队报警，无需烦劳电话局。

119台，是一个电子计算机数据中心。它能够把管辖地区内所有重要部门有关消防方面的状况收集储藏起来，万一此处失火时，电脑会把这个部门的详情告诉消防警员，在其出场的同时，便能够接到最佳行车路线，最佳灭火方案的指令。消防车的无线电话、电视屏幕能够随时持续同119台的联系。未来的119台，不仅仅是一个防灾指令中心，还是一个国际救灾联络站。随着我国科学技术的发展，我国的119台展望未来，将是令人欢心鼓舞的。

家庭安全防火五大注意

- 1、装修用料忌选易燃材料，慎选可燃材料。此刻市场上经销的可供家庭装修使用的材料品种很多，为节省费用，绝大多

数人选用普通的木条宝丽板墙毯等进行吊顶和墙面装修，有的还装有木地板，并在上方打蜡，且使用普通木质屏风挂毯帷幕木质雕刻门窗等易燃可燃物点缀居室，客观地埋下了火灾隐患，增加了房屋的火灾荷载。为了家人的安全，在装修时应选取难燃或不燃材料，避免选用易燃材料，尽量多采用防火的材料，诸如顶棚可选取石膏板石棉板膨胀珍珠岩等防火阻燃质轻防潮的材料，要慎选可燃材料，务必选用时，可进行防火阻燃处理。

2、不能随意拆改建筑墙体。开门凿洞，增扩门窗尺寸，设置各种拱门工艺窗，拆掉连接阳台门窗下的墙体，甚至拆掉整堵墙面，这些固然可增加居室的美观，但是所拆改的墙体是承重墙或具有防火功能的墙体，则会降低耐火等级，使房屋整体的安全性能下降。在拆改墙体时，务必要经过原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位批准后，才能实施。此外，拆改供暖燃气管道和设施，也务必征得供暖管理单位及燃气管理单位的同意，切不可蛮干。

3、与有资质的装修公司和监理单位合作。家庭装修首先应选取正规的家装公司，并与装修公司签订正式合同，明确装修用料的档次价格工艺要求售后服务违约责任等内容。减少野蛮施工带来的不必要的经济损失或遗留火灾等各类事故隐患。其次，最好自主选取家装监理公司，使其站在第三方立场上进行公正监理，确保家装工程质量，到达质量验收标准，使业主的合法权益得到充分保障。

4、根据实际状况增设电器设备。装修房子，个性是在装修老房子时，因为原有电线部分老化，而增加电器设备却不顾及线路负荷问题，常常引起火灾事故的发生。所以，增加空调机换气机大型吊灯热水器等超多家用电器时，务必根据房屋自身的用电承载潜力来决定，而且要避免选用伪劣或不合格的电器产品，装修公司的电工操作须严格规范，搞家庭装修的户主务必注意督查。

5、不可随意装饰阳台或改作它用。阳台是火灾状况下的一个“安全港湾”，事实证明，火场中很多人都是透过阳台得以逃生的，因此保障阳台的消防安全是十分重要的。针对阳台装修切记不能增加其火灾荷载，不能用可燃易燃材料装修，更不能将阳台改作储物间。此外，用防盗网或护栏将整个阳台封闭的做法也是不可取的。

（一）在设计安装室内、外线路时，选取适宜路径。线路路径选取得是否适宜，不仅仅关系到线路的投资费用，而且直接影响到线路的运行和维修。在选取线路路径时，一般从供电点到用电点，尽量走近路、走直路，避免曲折迂回，减小交叉跨越。

（二）进户线应采用绝缘导线穿管进户。进户钢管应设防水弯头，以防导线摩擦磨损，雨水倒流，造成短路或产生漏电引起火灾。进户线严禁从房屋的腰窗、天窗、老虎窗或从草、木屋顶上直接引入建筑物内。

（三）正确选用导线的类型。在选取线路导线时，应根据具体环境特点，正确选用导线的类型，通常应思考到下列各种状况：

1、干燥无尘的场所，采用一般绝缘导线。

2、潮湿和个性潮湿的场所，应采用有保护的绝缘导线。

3、高温场所，应采用以石棉、玻璃丝、瓷管、云母等作为绝缘的耐热线。

4、有闷顶的三、四级耐火等级建筑物，闷顶内的电线，应用金属管配线或带有金属保护层的绝缘导线。

5、做好短路和漏电的保护措施。使用自动空气开关和熔断器保护法，切忌用铜丝、铝丝等替代保险丝。

（四）正确选用导线类型和导线截面。根据电气设备的功率、类型、特点和具体环境，正确选用导线类型和导线截面，导线的连接应按电气线路施工规范严格执行，禁止私拉乱接电线。

（五）线路使用中应定期检查和维护。

1、在检查线路时，应注意有无乱拉乱接电线的现象，对不按规定接线的，要及时拆除以免发生事故。

2、检查原设计安装的线路是否还能承受现有的总用电量。

3、检查线路的接头是否良好，有无松动打火现象。

4、在检修设备时，对电动机械设备的外壳，应有良好的接地保护装置等。

5、检查导线是否陈旧老化，如果导线绝缘有裂纹等现象，应及时更换。

6、在用电停止时，应切断临时线路的电源。室外临时线路若遇大风暴雨等特殊状况，应暂时切断电源，待风雨过后，再通电使用。

7、严禁采用“一地一线”制安装电气照明及其它用电设备。

（一）照明设备防火

1、白炽灯距离可燃物之间的距离不应小于0.5米，距地面高度不应低于2米，如务必低于此高度时，应采取必要的防护措施，比如在灯泡上套装金属网罩等保护。

2、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具，灯泡的正下方不应堆放可燃物。

4、镇流器与灯管的电压和容量务必相匹配，配套使用。

（二）电热设备防火

在生活中常见的电热设备有电炉、电熨斗、电热取暖器、电饭锅等。综合电热设备发生火灾的原因，可从这几个方面防止电热设备火灾。

1、电热器具在切断电源后，在务必时间内仍有较高的温度，不要立即将其转移至有可燃物的位置，待其冷却后方可放置在有可燃物的位置，避免引燃周围可燃物。

2、电热器具通电后，如暂时停电应切断电源，以防突然来电无人管理引起火灾。

3、电热器具大多功率较高，发热量大，因此要选取截面大小适宜绝缘良好的导线，选用功率相当的电插板。

4、切记不要购买本身质量低劣的电热器具，防止使用时出现电气故障引起火灾。

5、使用电热器具时，尽可能做到通电时都有人看守，避免电热器具在正常通电或长时间通电状况下产生高温，烤燃附近的可燃物，或因电热器具发热温度过高，一齐自身燃烧。

（三）家用电器防火

1、在购买家用电器时不要贪图便宜，应购买经c认证或行业形式认证的家用电产品，保证电器产品质量，防止因部分质差电器产品其绝缘隔热散热效果较差等状况引起火灾。

2、忌家电或电线“带病工作”。使用家电时做到用前检查用后保养，避免因线路老化年久失修或经常搬运碰破电线而引发火灾。

3、部分家用电器在使用时应配置稳压器，确保电器用电正常，在电气线路检修等状况，出现电源通断过频状况时，最好暂停使用，防止电器内部电动机的启动电源剧增，温度急剧上升，导致电动机等元件过热烧毁起火。

4、家用电器应持续干燥，摆放在通风良好的位置，防止进入线受潮，产生漏电打火引起火灾。

5、家用电器应经常使用，确保电器内部不受潮，如长时间没有使用，应对电器内部进行清理擦拭，防止电器内部元件受潮损坏，通电后产生漏电等故障引起火灾。

6、闲置的电器或使用完的电器应拔掉电源插头。

7、严格按照使用说明书或操作规程使用家用电器，防止因使用不当导致家用电器出现故障起火。

8、家用电器使用频繁可能导致保险丝熔断，这是用电过量的预告，不可将保险丝愈换愈粗，以免短路时不能及时熔断，引起电线着火。

（一）正确掌握液化气石油气灶或煤气灶开关的使用方法，应点火后开气阀。

（二）液化气钢瓶使用是应注意，要直立使用，不准倒放，摇摆，不能在阳光下曝晒，不能用开水泡，更不能用火烧。气瓶内的残液不准随意乱倒，绝对不允许私自用两个钢瓶互相倒气，否则会造成严重事故。

（三）使用液化气时，要有人看管，不可远离，随时注意调节火的大小，防止汤水外溢浇灭火焰或被风吹灭火焰，引起液化气泄露而发生火灾爆炸事故。

（四）厨房内严禁液化气同电饭煲、电磁灶、酒精炉、煤炉

等混杂使用，明火不宜距液化气灶太近，液化气瓶应放在通风良好的地方，如发生泄露现象，首先要关掉气源阀门，在门窗外没有火源的情况下立即打开门窗，自然通风，稀释可燃气体浓度等，在接口处用肥皂水检查漏气部分，松动处要重新拧紧，损坏部位要及时处理或报有关部门维修更换。绝对禁止用明火检查漏气和带入火种。

（六）在炉灶上煨炖含油类食品时，汤不宜太满，应有人看管，发现汤水沸腾时，应降低炉温，或将锅盖揭开，或加入冷汤，防止浮油溢出锅外。

（七）油炸食品时，油不能放得太满，油锅搁置要稳妥。烧油锅时，人不能离开，油温到达适当温度时应立即放入菜肴、食品。如油温过高而起火时，油量较少的可沿锅边投放菜肴或食品；如油较多，应迅速盖上锅盖，隔绝空气，充分冷却后才能打开锅盖。应指出的是：遇油锅起火，千万不可向锅内浇水灭火。

（一）吸烟防火

- 1、划过的火柴梗，吸剩的烟头，务必要拧熄再扔进垃圾桶。
- 2、吸烟时，如临时有其他事情，应将烟头熄灭后人再离开。
- 3、不要躺在床上沙发上吸烟，卧床的老人或病人吸烟，应有人照顾，酒醉后不得吸烟。

（二）小孩玩火引起火灾预防

- 1、要把火柴，打火机等放在孩子拿不到的地方，家中的煤气炉灶（液化气炉灶）等不要让孩子随意开启。
- 2、家长外出时不能将孩子独自留在家中或反锁在室内，应托人照看。

3、家长老师应对孩子加强管教，使他们认识到玩火的危险性，做到不玩火。

4、对孩子模仿大人吸烟的行为要制止，柴草堆等场所禁止孩子燃放烟花，爆竹，更不准孩子摆弄鞭炮中的火药。

除此之外，家庭火灾预防还应思考到使用明火照明以及使用驱蚊香等，在采用明火照明时不要靠近可燃物，蜡烛应放置在烛台上，没有烛台的应固定在非燃烧体的物品上，不得放置在可燃物上，以免发生意外；使用油灯要加玻璃护罩，并经常清除灯体及罩上的油垢，给油灯加油时务必先将灯火熄灭，对祝寿、丧事等活动中点“长明灯”，更要严加管理；使用点燃式蚊香熏蒸驱蚊时，不得贴近纸张、布料、蚊帐等可燃物；使用电蚊香驱蚊时，应防止电器短路或恒温发热原件烧毁失灵而引发火灾。

在日常生活中发生的住宅火灾，主要还是源于人的因素，因此，做好居家防火，就应提高家庭成员的整体消防意识，平时多看些有关消防安全知识的书籍或电视节目，了解一些居家防火常识，做到睡前检查煤气灶气门是否关好，出门时检查家用电器是否已经切断电源，杜绝居家火灾的发生，确保防患于未然。

“水是生命之源，火是生命的延续”，我们的日常生活离不开火。但如果用火不当或者管理不好，就会发生火灾，严重威胁人们的生活，给人民的生命财产和国家的建设发展造成巨大损失。消防安全十分重要，消防工作包括两个方面：一是火灾的预防；二是灭火。对此，同学们都应该多多了解，掌握一些防火基本常识，以免在遇到火情时惊慌错乱。

预防火灾的注意事项！

1.不要玩火。有的同学对火感到新奇，常常背着家长和老师做玩火的游戏，这是非常危险的。玩火时，一旦火势蔓延或者

留下未熄灭的火种，容易引起火灾。

2. 不吸烟。吸烟危害身体健康，又容易诱发火灾，要遵守学生守则和学校的规章制度，坚决杜绝吸烟。

3. 爱护消防设施。为了预防火灾，防止火灾事故，居民楼、公共场所都设置了消防栓、灭火器、消防沙箱等消防设施，还留有供火灾发生时人员疏散的安全通道，要自觉爱护消防设施，保证安全通道的畅通。

家庭中的火灾常由用火不慎、遗忘和使用电器不当引起，同学们要注意：

1. 使用火炉取暖，火炉的安置应与易燃的木质家具等保持安全距离，在农村，则要远离柴草。

2. 烘烤衣物要有人看管，人不能长时间离开。

3. 火炉旁不要存放易燃物品。

4. 生火时，不要使用煤油、汽油助燃，以防猛烈燃烧发生火灾。

5. 掏出的未熄灭的炉灰、煤渣要倒在安全的地方，以防引起别的物体燃烧起火。

6. 使用家用电器要符合安全要求，不乱拆卸，以免造成安全性能下降，引发火灾。

7. 使用发热的电器(如电熨斗)要小心，不可使其引燃易燃物品。

8. 电器使用完毕或人离开时，要及时关闭电源，以防电器过热而发生危险。

9. 使用煤气器具要防止煤气泄露，使用完毕应关闭气源。
10. 煤气罐应远离火源使用；要定期检查，确保煤气设施及用具完好。

如果发现火灾发生，最重要的是报警，这样才能及时扑救，控制火势，减轻火灾造成损失。

1. 火警电话的号码是119。这个号码应当牢记，在全国任何地区，向公安消防部门报告火警的电话号码都是一样的。
2. 发现火灾，可以打电话直接报警。家中没有电话的，要尽快使用邻居、电话亭或者附近单位的电话报警。
3. 报火警时，要向消防部门讲清着火的单位或地点，讲清所处的区(县)、街道、胡同、门牌号码或乡村地址，还要讲清是什么物品着火，火势怎样。
4. 报警以后，最好安排人员到附近的路口等候消防车，指引通往火场的道路。
5. 不能随意拨打火警电话，假报火警是扰乱社会公共秩序的违法行为。
6. 在没有电话的情况下，应大声呼喊或采取其他方法引起邻居、行人注意，协助灭火或报警。

形成火灾的，应及时报警。对突然发生的比较轻微的火情，同学们也应掌握简便易行的，应付紧急情况的方法。

1. 水是最常用的灭火剂，木头、纸张、棉布等起火，可以直接用水扑灭。
2. 用土、沙子、浸湿的棉被或毛毯等迅速覆盖在起火处，可以有效地灭火。

3. 用扫帚、拖把等扑打，也能扑灭小火。
4. 油类、酒精等起火，不可用水去扑救，可用沙土或浸湿的棉被迅速覆盖。
5. 煤气起火，可用湿毛巾盖住火点，迅速切断气源。
6. 电器起火，不可用水扑救，也不可用潮湿的物品捂盖。水是导体，这样做会发生触电。正确的方法是首先切断电源，然后再灭火。
7. 有条件的，还可以学习一些简易灭火器的使用方法。

遭遇火灾，应采取正确有效的方法自救逃生，减少人身伤亡损失：

1. 一旦身受火灾威胁，千万不要惊慌失措，要冷静地确定自己所处位置，根据周围的烟、火光、温度等分析判断火势，不要盲目采取行动。
2. 身处平房的，如果门的周围火势不大，应迅速离开火场。反之，则必须另行选择出口脱身(如从窗口跳出)，或者采取保护措施(如用水淋湿衣服、用温湿的棉被包住头部和上身等)以后再离开火场。
3. 身处楼房的，发现火情不要盲目打开门窗，否则有可能引火入室。
4. 身处楼房的，不要盲目乱跑、更不要跳楼逃生，这样会造成不应有的伤亡。可以躲到居室里或者阳台上。紧闭门窗，隔断火路，等待救援。有条件的，可以不断向门窗上浇水降温，以延缓火势蔓延。
5. 在失火的楼房内，逃生不可使用电梯，应通过防火通道走

楼梯脱险。因为失火后电梯竖井往往成为烟火的通道。并且电梯随时可能发生故障。

6. 因火势太猛，必须从楼房内逃生的，可以从二层处跳下，但要选择不坚硬的地面，同时应从楼上先扔下被褥等增加地面的缓冲，然后再顺窗滑下，要尽量缩小下落高度，做到双脚先落地。

7. 在有把握的情况下、可以将绳索(也可用床单等撕开连接起来)一头系在窗框上，然后顺绳索滑落到地面。

8. 逃生时。尽量采取保护措施，如用湿毛巾捂住口鼻、用湿衣物包裹身体。

9. 如身上衣物着火，可以迅速脱掉衣物，或者就地滚动，以身体压灭火焰，还可以跳进附近的水池、小河中，将身上的火熄灭，总之要尽量减少身体烧伤面积，减轻烧伤程度。

10. 火灾发生时，常会产生对人体有毒有害的气体，所以要预防烟毒，应尽量选择上风处停留或以湿的毛巾或口罩保护口、鼻及眼睛，避免有毒有害烟气侵害。

1、要了解和熟悉环境。当你走进商场、宾馆、酒楼、歌舞厅等公共场所时，要留心太平门、安全出口、灭火器的位置，以便在发生意外时及时疏散和灭火。

2、要迅速撤离。一旦听到火灾警报或意识到自己被火围困时，要立即想法撤离。

3、要保护呼吸系统。逃生时可用毛巾或餐巾布、口罩、衣服等将口鼻捂严，否则会有中毒和被热空气灼伤呼吸系统软组织窒息致死的危险。

4、要从通道疏散。如疏散楼梯、消防电梯、室外疏散楼梯等。

也可考虑利用窗户、阳台、屋顶、避雷线、落水管等脱险。

5、要利用绳索滑行。用结实的绳子或将窗帘、床单被褥等撕成条，拧成绳，用水沾湿后将其拴在牢固的暖气管道、窗框、床架上，被困人员逐个顺绳索滑到下一楼层或地面。

6、为低层跳离，适用于二层楼。跳前先向地面扔一些棉被、枕头、床垫、大衣等柔软的物品，以便“软着陆”，然后用手扒住窗户，身体下垂，自然下滑，以缩短跳落高度。

7、要借助器材。通常使用的有缓降器、救生袋、网、气垫、软梯、滑竿、滑台、导向绳、救生舷梯等。

8、为暂时避难。在无路逃生的情况下，可利用卫生间等暂时辟难。避难时要用水喷淋迎火门窗，把房间内一切可燃物淋湿，延长时间。在暂时避难期间，要主动与外界联系，以便尽早获救。

9、利用标志引导脱险。在公共场所的墙上、顶棚上、门上、转弯处都设置“太平门”、“紧急出口”、“安全通道”、“火警电话”和逃生方向简头等标志，被困人员按标志指示方向顺序逃离，可解“燃眉之急”。

10、要提倡利人利己。遇到不顾他人死活的行为和前拥后挤现象，要坚决制止。只有有序地迅速疏散，才能最大限度地减少伤亡。

1、勿忘火警119，危险时刻真朋友。

2、学一分消防知识，多十分平安保障。

3、消除火患，国泰民安。

4、搞好消防安全工作。树立企业安全形象。

- 5、消防工作，人人有责。
- 6、做好防火工作，全家幸福快乐。
- 7、贯彻消防法规，落实消防责任。
- 8、做好防火工作，全家幸福快乐。
- 9、疏忽消防一瞬，毁掉幸福一生。
- 10、任何单位对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。
- 11、用火不预防，失火就遭殃。
- 12、单位在消防管理工作中，要依法自我管理、自负责任。
- 13、掌握消防常识，遵守消防法规。
- 14、消防安全和减灾关系到全民的幸福和安宁。
- 15、消防设施别乱动，扑救火灾有大用。
- 16、家家防火，户户平安。
- 17、人人防灾防火，家家平安快乐。
- 18、做好防火工作，全家幸福快乐。
- 19、消防多一份责任，生活少一份疏忽！
- 20、消防常识进万家，平安相伴你我他。

小学生消防安全手抄报内容篇二

1、装修用料忌选易燃材料，慎选可燃材料。此刻市场上经销的可供家庭装修使用的材料品种很多，为节省费用，绝大多数人选用普通的木条宝丽板墙毯等进行吊顶和墙面装修，有的还装有木地板，并在上方打蜡，且使用普通木质屏风挂毯帷幕木质雕刻门窗等易燃可燃物点缀居室，客观地埋下了火灾隐患，增加了房屋的火灾荷载。为了家人的安全，在装修时应选取难燃或不燃材料，避免选用易燃材料，尽量多采用防火的材料，诸如顶棚可选取石膏板石棉板膨胀珍珠岩等防火阻燃质轻防潮的材料，要慎选可燃材料，务必选用时，可进行防火阻燃处理。

2、不能随意拆改建筑墙体。开门凿洞，增扩门窗尺寸，设置各种拱门工艺窗，拆掉连接阳台门窗下的墙体，甚至拆掉整堵墙面，这些固然可增加居室的美观，但是所拆改的墙体是承重墙或具有防火功能的墙体，则会降低耐火等级，使房屋整体的安全性能下降。在拆改墙体时，务必要经过原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位批准后，才能实施。此外，拆改供暖燃气管道和设施，也务必征得供暖管理单位及燃气管理单位的同意，切不可蛮干。

3、与有资质的装修公司和监理单位合作。家庭装修首先应选取正规的家装公司，并与装修公司签订正式合同，明确装修用料的档次价格工艺要求售后服务违约责任等内容。减少野蛮施工带来的不必要的经济损失或遗留火灾等各类安全隐患。其次，最好自主选取家装监理公司，使其站在第三方立场上进行公正监理，确保家装工程质量，到达质量验收标准，使业主的合法权益得到充分保障。

4、根据实际状况增设电器设备。装修房子，特别是在装修老房子时，因为原有电线部分老化，而增加电器设备却不顾及线路负荷问题，常常引起火灾事故的发生。所以，增加空调机换气机大型吊灯热水器等超多家用电器时，务必根据房屋

自身的用电承载潜力来决定，而且要避免选用伪劣或不合格的电器产品，装修公司的电工操作须严格规范，搞家庭装修的户主务必注意督查。

5、不可随意装饰阳台或改作它用。阳台是火灾状况下的一个“安全港湾”，事实证明，火场中很多人都是通过阳台得以逃生的，因此保障阳台的消防安全是十分重要的。针对阳台装修切记不能增加其火灾荷载，不能用可燃易燃材料装修，更不能将阳台改作储物间。此外，用防盗网或护栏将整个阳台封闭的做法也是不可取的。

（一）在设计安装室内、外线路时，选取适宜路径。线路路径选取得是否适宜，不仅仅关系到线路的投资费用，而且直接影响到线路的运行和维修。在选取线路路径时，一般从供电点到用电点，尽量走近路、走直路，避免曲折迂回，减小交叉跨越。

（二）进户线应采用绝缘导线穿管进户。进户钢管应设防水弯头，以防导线磨损，雨水倒流，造成短路或产生漏电引起火灾。进户线严禁从房屋的腰窗、天窗、老虎窗或从草、木屋顶上直接引入建筑物内。

（三）正确选用导线的类型。在选取线路导线时，应根据具体环境特点，正确选用导线的类型，通常应思考到下列各种状况：

- 1、干燥无尘的场所，采用一般绝缘导线。
- 2、潮湿和特别潮湿的场所，应采用有保护的绝缘导线。
- 3、高温场所，应采用以石棉、玻璃丝、瓷管、云母等作为绝缘的耐热线。
- 4、有闷顶的三、四级耐火等级建筑物，闷顶内的电线，应用

金属管配线或带有金属保护层的绝缘导线。

5、做好短路和漏电的保护措施。使用自动空气开关和熔断器保护法，切忌用铜丝、铝丝等替代保险丝。

（四）正确选用导线类型和导线截面。根据电气设备的功率、类型、特点和具体环境，正确选用导线类型和导线截面，导线的连接应按电气线路施工规范严格执行，禁止私拉乱接电线。

（五）线路使用中应定期检查和维护。

1、在检查线路时，应注意有无乱拉乱接电线的现象，对不按规定接线的，要及时拆除以免发生事故。

2、检查原设计安装的`线路是否还能承受现有的总用电量。

3、检查线路的接头是否良好，有无松动打火现象。

4、在检修设备时，对电动机械设备的`外壳，应有良好的接地保护装置等。

5、检查导线是否陈旧老化，如果导线绝缘有裂纹等现象，应及时更换。

6、在用电停止时，应切断临时线路的电源。室外临时线路若遇大风暴雨等特殊状况，应暂时切断电源，待风雨过后，再通电使用。

7、严禁采用“一地一线”制安装电气照明及其它用电设备。

（一）照明设备防火

1、白炽灯距离可燃物之间的`距离不应小于0.5米，距地面高度不应低于2米，如务必低于此高度时，应采取必要的防护措

施，比如在灯泡上套装金属网罩等保护。

2、严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具，灯泡的正下方不应堆放可燃物。

4、镇流器与灯管的电压和容量务必相匹配，配套使用。

（二）电热设备防火

在生活中常见的电热设备有电炉、电熨斗、电热取暖器、电饭锅等。综合电热设备发生火灾的原因，可从这几个方面防止电热设备火灾。

1、电热器具在切断电源后，在务必时间内仍有较高的温度，不要立即将其转移至有可燃物的位置，待其冷却后方可放置在有可燃物的位置，避免引燃周围可燃物。

2、电热器具通电后，如暂时停电应切断电源，以防突然来电无人管理引起火灾。

3、电热器具大多功率较高，发热量大，因此要选取截面大小适宜绝缘良好的导线，选用功率相当的电插板。

4、切记不要购买本身质量低劣的电热器具，防止使用时出现电气故障引起火灾。

5、使用电热器具时，尽可能做到通电时都有人看守，避免电热器具在正常通电或长时间通电状况下产生高温，烤燃附近的可燃物，或因电热器具发热温度过高，自身燃烧。

（三）家用电器防火

1、在购买家用电器时不要贪图便宜，应购买经c认证或行业形式认证的家用电器产品，保证电器产品质量，防止因部分

质差电器产品其绝缘隔热散热效果较差等状况引起火灾。

2、忌家电或电线“带病工作”。使用家电时做到用前检查用后保养，避免因线路老化年久失修或经常搬运碰破电线而引发火灾。

3、部分家用电器在使用时应配置稳压器，确保电器用电正常，在电气线路检修等状况，出现电源通断过频状况时，最好暂停使用，防止电器内部电动机的启动电源剧增，温度急剧上升，导致电动机等元件过热烧毁起火。

4、家用电器应持续干燥，摆放在通风良好的位置，防止进入线受潮，产生漏电打火引起火灾。

5、家用电器应经常使用，确保电器内部不受潮，如长时间没有使用，应对电器内部进行清理擦拭，防止电器内部元件受潮损坏，通电后产生漏电等故障引起火灾。

6、闲置的电器或使用完的电器应拔掉电源插头。

7、严格按照使用说明书或操作规程使用家用电器，防止因使用不当导致家用电器出现故障起火。

8、家用电器使用频繁可能导致保险丝熔断，这是用电过量的预告，不可将保险丝愈换愈粗，以免短路时不能及时熔断，引起电线着火。

（一）正确掌握液化气石油气灶或煤气灶开关的使用方法，应点火后开气阀。

（二）液化气钢瓶使用是应注意，要直立使用，不准倒放，摇摆，不能在阳光下曝晒，不能用开水泡，更不能用火烧。气瓶内的残液不准随意乱倒，绝对不允许私自用两个钢瓶互相倒气，否则会造成严重事故。

（三）使用液化气时，要有人看管，不可远离，随时注意调节火的大小，防止汤水外溢浇灭火焰或被风吹灭火焰，引起液化气泄露而发生火灾爆炸事故。

（四）厨房内严禁液化气同电饭煲、电磁灶、酒精炉、煤炉等混杂使用，明火不宜距液化气灶太近，液化气瓶应放在通风良好的地方，如发生泄露现象，首先要关掉气源阀门，在门窗外没有火源的情况下立即打开门窗，自然通风，稀释可燃气体浓度等，在接口处用肥皂水检查漏气部分，松动处要重新拧紧，损坏部位要及时处理或报有关部门维修更换。绝对禁止用明火检查漏气和带入火种。

（六）在炉灶上煨炖含油类食品时，汤不宜太满，应有人看管，发现汤水沸腾时，应降低炉温，或将锅盖揭开，或加入冷汤，防止浮油溢出锅外。

（七）油炸食品时，油不能放得太满，油锅搁置要稳妥。烧油锅时，人不能离开，油温到达适当温度时应立即放入菜肴、食品。如油温过高而起火时，油量较少的可沿锅边投放菜肴或食品；如油较多，应迅速盖上锅盖，隔绝空气，充分冷却后才能打开锅盖。应指出的是：遇油锅起火，千万不可向锅内浇水灭火。

（一）吸烟防火

- 1、划过的火柴梗，吸剩的烟头，务必要拧熄再扔进垃圾桶。
- 2、吸烟时，如临时有其他事情，应将烟头熄灭后人再离开。
- 3、不要躺在床上沙发上吸烟，卧床的老人或病人吸烟，应有人照顾，酒醉后不得吸烟。

（二）小孩玩火引起火灾预防

1、要把火柴，打火机等放在孩子拿不到的地方，家中的煤气炉灶（液化气炉灶）等不要让孩子随意开启。

2、家长外出时不能将孩子独自留在家中或反锁在室内，应托人照看。

3、家长老师应对孩子加强管教，使他们认识到玩火的危险性，做到不玩火。

4、对孩子模仿大人吸烟的行为要制止，柴草堆等场所禁止孩子燃放烟花，爆竹，更不准孩子摆弄鞭炮中的火药。

除此之外，家庭火灾预防还应思考到使用明火照明以及使用驱蚊香等，在采用明火照明时不要靠近可燃物，蜡烛应放置在烛台上，没有烛台的应固定在非燃烧体的物品上，不得放置在可燃物上，以免发生意外；使用油灯要加玻璃护罩，并经常清除灯体及罩上的油垢，给油灯加油时务必先将灯火熄灭，对祝寿、丧事等活动中点“长明灯”，更要严加管理；使用点燃式蚊香熏蒸驱蚊时，不得贴近纸张、布料、蚊帐等可燃物；使用电蚊香驱蚊时，应防止电器短路或恒温发热原件烧毁失灵而引发火灾。

在日常生活中发生的住宅火灾，主要还是源于人的因素，因此，做好居家防火，就应提高家庭成员的整体消防意识，平时多看些有关消防安全知识的书籍或电视节目，了解一些居家防火常识，做到睡前检查煤气灶气门是否关好，出门时检查家用电器是否已经切断电源，杜绝居家火灾的发生，确保防患于未然。

[返回分类导航](#)

小学生消防安全手抄报内容篇三

人们在装修过程中，为了追求装修的美观，往往将电线不经

穿管保护而直接预埋于墙体中。而一些从未经过电工培训的人员，安装电器线路时不管怎样的接线方式安全、线径多少、负荷多少、怎样分区供电等，就直接将电器线路埋于墙体。随着使用时间的推移，家用电器的增多，一旦线路故障或损坏，你想要维修整改也找不着门路，轻者造成短路影响家用电器安全，重者则会引起火灾。

随着科学技术的进步和发展，家用电器也越来越多样化、智能化，遥控器一拿，轻轻一按，开关自如。殊不知，家用电器在设计时，有些电源开关设计在电源变压器的副边，当你使用遥控器关闭电视机等时，变压器原边仍在通电，虽然它通过的电流很小，但长时间通电，电流会使电源变压器继续升温，电源变压器的线圈和绝缘性就会因短路或炭化而起火，或者“吸引”雷电的侵入，引起电视机等家用电器短路过载而发生火灾爆炸事故。因此，在使用完家用电器之后，还是应该切断电源，以防万一。

家庭总有一些不肯舍弃的杂物和日常需要使用的物品。因此，储藏室和阳台也就成了有些家庭的杂物仓库，有的甚至把油漆、车用汽油等易燃易爆物品都放在阳台上，使阳台成了火险丛生之地。夏季阳光的直射以及小孩玩火等因素，都可能造成阳台火灾。同时，现代家庭几乎都装有防盗门窗等设施，一旦发生火灾，万一门窗等逃生通道受阻，阳台就成了最好的避难之地，因此，不应将阳台作为杂物仓库。

小学生消防安全手抄报内容篇四

消防宣传进万家，平安相伴你我他。你们常见消防安全标语手抄报内容有哪些?那么本站小编了消防安全标语手抄报内容，分享给大家!

1. 加强消防安全培训，提升你我安全意识。
 2. 强化消防监督，消除火灾隐患。
 3. 防火两大忌，麻痹和大意。
 4. 安全自检隐患自改责任自负。
 5. 加强防火管理，不准违章动火。
 6. 坚持依法治火，保卫沈城平安。
 7. 掌握消防常识，遵守消防法规。
 8. 贯彻《消防法》做好单位消防工作。
 9. 坚持依法治火，保卫辽宁平安。
 10. 消防连万家，安全你我他。
 11. 加强消防工作，振兴辽宁经济。
 12. 爱护消防器材，掌握使用方法。
 13. 抢险救援，为您服务。
 14. 消防保平安，千金及不上。
 15. 防火装心间，一生保平安。
1. 消灾解难，真情奉献。
 2. 要想人财安，防火位居先。
 3. 单位在消防管理工作中，要依法自我管理自负责任。

4. 建一流班子，带一流队伍，干一流消防，创一流业绩。
5. 消防设施别乱动，扑救火灾有大用。
6. 消防常识永不忘，遇到火情不惊慌。
7. 消防连万家，平安你我他。
8. 疏忽消防一瞬，毁掉幸福一生。
9. 安全用火，幸福你我。
10. 时时注意安全，处处预防火灾。
11. 消除火灾隐患，永保家庭平安。
12. 防火人人抓，幸福你我他。
13. 权为民所用情为民所系利为民所谋。做一支人民满意的消防队伍。
14. 报警早，损失少，火警电话要记牢。
15. 人人把好防火关，有备无患保平安。
16. 消防安全齐参加，预防火灾靠大家。
17. 公安消防队，救火不收费。
18. 学好活动知识，一生平安幸福。
19. 预防山火，保《消防口号》
20. 用全部的热血和生命去谱写当代蹈火者的辉煌。

1. 消防车载着不同的设备，但却消灭同一个目标。快乐的走出火场。
2. 消防工作贯彻预防为主防消结合的方针。
3. 消防安全常抓不懈，抓而不紧，等于不抓。
4. 生产再忙防火不忘。
5. 爱心献人民，安全送万家。
6. 提高自防自救能力，保障自身消防安全。
7. 森林防火，人人有责。
8. 增强全民消防意识，提高全民消防素质。
9. 勿忘火警，危险时刻真朋友。
10. 消除火患，国泰民安。
11. 消防工作，人人有责。
12. 消防工作实行防火安全责任制。
13. 每个单位要依法做好消防安全管理工作。
14. 用火不预防，失火就遭殃。
15. 履行消防安全职责，规范消防安全。

小学生消防安全手抄报内容篇五

答：有冷却法、隔离法、窒息法、化学抑制法。

答：能扑灭a类固体物质的火灾□b类可燃液体□c类气体的火灾和带电设备的火灾，但不能扑灭轻金属的火灾。

答：干粉灭火器、1211灭火机的使用方法是一只手侧提灭火器，另一只手拔去保险插销，按下压把，再握住喷管或使喷嘴对准火焰根部扫射，逐步往前推进。

泡沫灭火机的使用方法是一只手提灭火器，另一只手托住灭火机的底座边，双手将灭火器完全倒过来，斜置在胸前，使喷嘴里出来的泡沫剂对准火焰根部扫射，逐步往前推进。

二氧化碳灭火机的使用方法是一只手侧提灭火器，另一只手拔去保险销，拧开灭火器上的手轮或按下压把，再握住喷管或使喷嘴对准火焰根部扫射，逐步往前推进。

答：泡沫灭火器不能扑灭电器火灾。1211灭火器、二氧化碳灭火器适宜扑灭精密仪器的`火灾。

答：干粉灭火剂分为普通干粉和多用干粉两大类，普通干粉又称bc干粉，是指碳酸氢钠或改性钠盐、氨基干粉等。多用干粉又称abc干粉，是指磷酸铵盐干粉、聚磷酸铵干粉等。

1211灭火剂为二氟一氯一溴甲烷。

泡沫灭火剂分为化学泡沫灭火剂和空气泡沫灭火剂两大类。化学泡沫灭火剂为碳酸氢钠水溶液和硫酸铝水溶液；空气泡沫灭火剂为蛋白和氟蛋白以及其它高效发泡剂等。

二氧化碳灭火剂为压缩的二氧化碳气体。

答：“五距”是指物资库房在存储物资时，应当使存放的物资与库房的墙壁有间距，与库房内柱子有间距，与灯有间距，与房梁有顶距，存放的物资与物资之间形成行距。

答：“五双”是指在剧毒危险品库房管理中，要设两人管理，建立两本同样的进出账本，库房设两张门，两把锁，两人同时开门取物清账。

答：避雷针的接地电阻不应大于10欧姆。避雷针对建筑物的防雷电保护角是小于或等于45度。

答：燃点又叫着火点，是可燃物质开始持续燃烧所需要的最低温度。

答：爆炸极限分为爆炸浓度极限和爆炸温度极限，爆炸浓度极限是指可燃气体和液体在蒸发与空气的混合物，必须在一定的浓度范围内，遇到火源才能发生爆炸。在这个浓度范围，最大的数据叫上限，最小的数据叫下限，大于上限或小于下限不会发生爆炸。爆炸温度极限是指可燃液体在一定温度下，蒸发形成等于爆炸浓度极限的蒸气浓度，这个温度范围，同样也有上限和下限。

小学生消防安全手抄报内容篇六

安全!安全!让我们从校园做起，让我们从学校中的每一名师生从自身做起。

1. 将安全牢牢的记在心中，平安将会伴随我们渡过美好的一生。
2. 安全记在心，平安走天下。
3. 道路牵着你我他，安全系着千万家。
4. 平安比什么都重要。
5. 平安，平安，平平安安，人人平安，家家欢喜。

6. 高高兴兴上班(学)，平平安安回家。
7. 校园是我家，平安靠大家。
8. 我爱我们的祖国，因为是祖国培养我，教育我，还让我们感到有安全感。
9. 家中煤气经常关，莫用生命买教训。
10. 事故警钟时时敲，安全之弦紧紧绷。